

HIZ KESİCİLER
Ürün Katalođu

ŞENER ENDÜSTRİYEL



UT 9006

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 40 mm

Ağırlık : 3 Kg ± 0.3

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 330 mm

Genişlik : 300 mm

UT 9007



UT 9007 (30 cm kauçuk hız kesici başlığı)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 40 mm

Ağırlık : 1 Kg ± 0.1

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 150 mm

Genişlik : 300 mm



UT 9004

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece

Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama

Gece yüksek görünür özel reflektli

Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 45 mm

Ağırlık : 6.5 Kg ± 0.5

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 500 mm

Genişlik : 400 mm



UT 9005 (40 cm kauçuk hız kesici başlığı)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 45 mm

Ağırlık : 2.5 Kg ± 0.3

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 400 mm



UT 9002 (4 Reflektörlü)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 45 mm

Ağırlık : 7.5 Kg ± 0.5

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 500 mm

Genişlik : 500 mm



UT 9003 (50 cm kauçuk hız kesici başlığı)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 45 mm

Ağırlık : 3.5 Kg ± 0.1

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 300 mm

Genişlik : 500 mm



UT 9000 (6 Reflektörlü)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 45 mm

Ağırlık : 9 Kg \pm 0.5

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 500 mm

Genişlik : 600 mm



UT 9001 (60 cm kauçuk hız kesici başlığı)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 45 mm Ağırlık : 3.5 Kg \pm 0.3

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 300 mm

Genişlik : 600 mm



UT 9008 (8 Reflektörlü)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece

Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama

Gece yüksek görünür özel reflektli

Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 60 mm

Ağırlık : 21.07 ± 0.5

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 500 mm

Genişlik : 900 mm



UT 9009 (90 cm kauçuk hız kesici başlığı)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece

Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 60 mm

Ağırlık : 11 Kg ± 0.5

Malzeme : NR / SBR

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 900 mm



UT 9029 (Oval Hız Kesici Kapağı Sarı)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 0.35 Kg ± 0.1

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 10 mm



UT 9031 (Oval Hız Kesici Kapağı Siyah)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 0.35 Kg ± 0.1

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 10 mm



UT 9028 Oval Hız Kesici

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 1.1 Kg ± 0.15

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 350 mm



UT 9030 (Oval Hız Kesici)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 1.1 Kg ± 0.15

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 350 mm



UT 2112 (Plastik Hız Kesici Kapağı Sarı)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 0.35 Kg ± 0.1

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 500 mm

Genişlik : 250 mm



UT 2114 (Plastik Hız Kesici Kapağı Siyah)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ –

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece.- Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama.- Gece yüksek görünür özel reflektli. - Dayanıklılık ve yüksek performans. - Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme. ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 0.35 Kg ± 0.1

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 500 mm

Genişlik : 250 mm



UT 2111 (Plastik Hız Kesici Sarı)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 3.30 Kg ± 0.3

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 500 mm

Genişlik : 500 mm



UT 2113 (Plastik Hız Kesici Siyah)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ –

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece.- Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama.- Gece yüksek görünür özel reflektli.- Dayanıklılık ve yüksek performans. Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 3.3 Kg ± 0.1

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 500 mm

Genişlik : 500 mm



UT 9021 (Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis Kapağı SARI)

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 0.35 Kg \pm 0.1

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 10 mm



UT 9023 (Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis Kapağı SİYAH)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 0.35 Kg \pm 0.1

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 10 mm



UT 9020 (Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis SARI)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece

Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans

Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme

ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 1.32 Kg ± 0.15

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 350 mm



UT 9022 (Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis SİYAH)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C derece Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektli Dayanıklılık ve yüksek performans Montaj : Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitlenme ISO 9001:2008 – CE

Yükseklik : 50 mm

Ağırlık : 1.32 Kg ± 0.15

Malzeme : ABS / PPC / PE / PP

Uzunluk : 250 mm

Genişlik : 350 mm