

TRAFİK KONİLERİ
Ürün Katalođu

ŞENER ENDÜSTRİYEL



UT 5050

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde Taşıma Kancalı, Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece, Gece-gündüz yüksek görünür özellikte, Mikroprizmatik Reflektif PVC film, Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans, UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler, Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı.

ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 500 mm

Alt : 385 mm x 380 mm

Ağırlık : 1.7 Kg ± 0.15

Reflektör : 1

Malzeme : Elastomer



UT 5000

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,

Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans, UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 500 mm

Alt : 280 mm x 280 mm

Ağırlık : 1.3 Kg ± 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : PVC



UT 5002

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,

Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,

UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 500 mm

Alt : 280 mm x 280 mm

Ağırlık : 1.3 Kg ± 0.15

Reflektör : 1

Malzeme : PVC



UT 5001

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,

Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,

UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 500 mm

Alt : 280 mm x 280 mm

Ağırlık : 1.3 Kg ± 0.15

Malzeme : PVC



UT 5040

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,

Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,

UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 520 mm

Alt : 360 mm x 360 mm

Ağırlık : 1.32 Kg ± 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : PVC



UT 5051

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammaddeTaşıma Kancalı,Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,Mikroprizmatik Reflektif PVC film,Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı.

ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 750 mm

Alt : 385 mm x 380 mm

Ağırlık : 4 Kg ± 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : Elastomer



UT 5005

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,

Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,

UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 750 mm

Alt : 385 mm x 380 mm

Ağırlık : 2.8 Kg ± 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : PVC



UT 5003

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde
Taşıma Kancalı,
Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.
Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,
Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,
Mikroprizmatik Reflektif PVC film,
Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,
UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,
Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE
Yükseklik : 750 mm
Alt : 385 mm x 380 mm
Ağırlık : 2.8 Kg ± 0.15
Malzeme : PVC



UT 5004

ÖZELLİKLER Tamamı Kırılmaz PVC hammadde
Taşıma Kancalı,
Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.
Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,
Mikroprizmatik Reflektif PVC film,
Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,
UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,
Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE
Yükseklik : 750 mm
Alt : 385 mm x 380 mm
Ağırlık : 2.8 Kg ± 0.15
Reflektör : 1
Malzeme : PVC



UT 5009

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde
Taşıma Kancalı,
Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.
Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,
Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,
Mikroprizmatik Reflektif PVC film,
Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,
UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,
Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE
Yükseklik : 750 mm
Alt : 385 mm x 380 mm
Ağırlık : 2 Kg ± 0.15
Malzeme : PVC



UT 5010

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde
Taşıma Kancalı,
Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.
Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,
Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,
Mikroprizmatik Reflektif PVC film,
Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,
UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,
Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE
Yükseklik : 750 mm
Alt : 385 mm x 380 mm
Ağırlık : 2 Kg ± 0.15
Reflektör : 1
Malzeme : PVC



UT 5011

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde
Taşıma Kancalı,
Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.
Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,
Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,
Mikroprizmatik Reflektif PVC film,
Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,
UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Iřık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 750 mm

Alt : 385 mm x 380 mm

Ağırlık : 2 Kg ± 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : PVC



UT 5008

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,

Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,

UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Iřık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 900 mm

Alt : 385 mm x 385 mm

Ağırlık : 3.3 Kg ± 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : PVC



UT 5006

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde
Taşıma Kancalı,
Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.
Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,
Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,
Mikroprizmatik Reflektif PVC film,
Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,
UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,
Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE
Yükseklik : 900 mm
Alt : 385 mm x 385 mm
Ağırlık : 3.3 Kg ± 0.15
Malzeme : PVC



UT 5007

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde
Taşıma Kancalı,
Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.
Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,
Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,
Mikroprizmatik Reflektif PVC film,
Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,
UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 900 mm

Alt : 385 mm x 385 mm

Ağırlık : 3.3 Kg ± 0.15

Reflektör : 1

Malzeme : PVC



UT 5012

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,

Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,

UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 900 mm

Alt : 490 mm x 490 mm

Ağırlık : 5.5 Kg ± 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : PVC



UT 5013

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,

UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 750 mm

Alt : 490 mm x 490 mm

Ağırlık : 4.8 Kg \pm 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : PVC



UT 5015-EKO

ÖZELLİKLER

Tamamı Kırılmaz PVC hammadde

Taşıma Kancalı,

Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilir.

Hava şartlarına dayanıklı -20 +60 C Derece,

Gece-gündüz yüksek görünür özellikte,

Mikroprizmatik Reflektif PVC film,

Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans,

UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler,

Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı. ISO 9001 : 2008 – CE

Yükseklik : 750 mm

Alt : 490 mm x 490 mm

Ağırlık : 4 Kg \pm 0.15

Reflektör : 2

Malzeme : PVC